



VD312TE

- Grado de protección IP30
- IK07
- Aislamiento clase II
- Color blanco RAL9010
- De acuerdo com IEC60439-3 y IEC61439-3
- Utilizando soporte VZ91105 o VZ91112
- Material aislante autoextinguible
- Proporcionado con una regleta de neutro o tierra

Cajas vision

**Cajas empotrables y de superficie
1 puerta por fila**

Nº de filas	Puertas	Ref	Ref
Regleta para Neutro o Tierra incluido		Empotrable	Superficie
1 fila - 5	opaca	VD105PE	VR105PE
BNT10700	transparente	VD105TE	VR105TE
1 fila - 9	opaca	VD109PE	VR109PE
BNT10700	transparente	VD109TE	VR109TE
1 fila - 12	opaca	VD112PE	VR112PE
BNT11100	transparente	VD112TE	VR112TE
1 fila - 18	opaca	VD118PE	-
BNT11100	transparente	VD118TE	-
2 filas - 24	opaca	VD212PE	VR212PE
BNT11100	transparente	VD212TE	VR212TE
3 filas - 36	opaca	VD312PE	VR312PE
BNT11100	transparente	VD312TE	VR312TE



VD24PF

VR24PF

- Grado de protección IP30
- IK07
- Aislamiento clase I
- Color blanco RAL9010
- Material aislante autoextinguible

Cajas vision plus

**Cajas empotrables y de superficie
1 única puerta**

Nº de filas	Puertas	Ref	Ref
Regleta para Neutro o Tierra incluido		Empotrable	Superficie
2 filas - 24	opaca	VD24PF	VR24PF
BNT11100	transparente	VD24TF	VR24TF
3 filas - 36	opaca	VD36PF	VR36PF
BNT11100	transparente	VD36TF	VR36TF

**Cajas empotrables para VDI (voz, datos e imagen)
1 única puerta**

Dimensiones	Puertas	Ref
		Empotrable
40 x 30 cm	opaca	VD24PM
	transparente	VD24TM

Accesorios



BNT11700



VZ91105

Características

Regletas para Neutro o Tierra

Referencia	
1x25mm ² +3x16mm ² +2x10mm ²	BNT10700
1x25mm ² +3x16mm ² +5x10mm ²	BNT11100
1x25mm ² +7x16mm ² +7x10mm ²	BNT11700
2x25mm ² +5x16mm ² +4x10mm ²	BNT21200

Soporte para regletas de Neutro o Tierra

para BNT10700 y BNT11100	VZ91105
para BNT10700, BNT11100, BNT11700, BNT21200	VZ91112

* Barras no incluidas



- Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta
- IK07
- Aislamiento clase II
- Color blanco RAL9010
- Para aparamenta hasta 63A
- Tensión aislamiento: 400 V~
- Tapa fijada con tornillos 90°
- Prueba del hilo incandescente 650°C según UNE 60695-2-1
- Suministradas con regletas de conexión P/N

Cajas golf

serie VF Cajas empotrables

Nº de filas	Puertas Opacas	Transp.	
Nicho mural (mm)	Colores	Blanco	Azul
1 fila - 4	VF104PJ	VF104TJ	
189x170x72			
1 fila - 8	VF108PJ	VF108TJ	
189x242x72			
1 fila - 12	VF112PJ	VF112TJ	
257x318x72			
1 fila - 18	VF118PJ	VF118TJ	
257x426x72			
1 fila - 22	VF122PJ	VF122TJ	
257x498x72			
2 filas - 24	VF212PJ	VF212TJ	
382x318x72			
2 filas - 36	VF218PJ	VF218TJ	
382x426x72			
3 filas - 36	VF312PJ	VF312TJ	
507x318x72			
3 filas - 54	VF318PJ	VF318TJ	
507x426x72			
4 filas - 48	VF412PJ	VF412TJ	
652x318x72			
4 filas - 72	VF418PJ	VF418TJ	
652x426x72			

serie VS Cajas de superficie

Nº de filas	Puertas Opacas	Transp.	
Nicho mural (mm)	Colores	Blanco	Azul
1 fila - 4	VS104PJ	VS104TJ	
183,5x137,5x99			
1 fila - 8	VS108PJ	VS108TJ	
183,5x209,5x99			
1 fila - 12	VS112PJ	VS112TJ	
251,5x281,5x99			
1 fila - 18	VS118PJ	VS118TJ	
251,5x389,5x99			
1 fila - 22	VS122PJ	VS122TJ	
252x390x99			
2 filas - 24	VS212PJ	VS212TJ	
376,5x281,5x99			
2 filas - 36	VS218PJ	VS218TJ	
376,5x389,5x99			
3 filas - 36	VS312PJ	VS312TJ	
500x281,5x99			
3 filas - 54	VS318PJ	VS318TJ	
500x390x99			
4 filas - 48	VS412PJ	VS412TJ	
646,5x281,5x99			
4 filas - 72	VS418PJ	VS418TJ	
647x390x99			

Accesorios comunes serie golf



VZ794N

Características

Cerradura con llave
suministrada completa con llave de sierra

Obturadores
1bolsa = 10 unid. x 2,5

Referencia

VZ794N

VZ842N