



MY216E

Tensión de empleo
230/400V~

Conexión:
- 16mm² cable flexible
- 25mm² cable rígido

Serie MY Curva C para instalaciones residenciales 4,5kA IEC 60898

In (A)	1 polo	2 polos	3 polos	4 polos
6	MY106E	MY206E	MY306E	MY406E
10	MY110E	MY210E	MY310E	MY410E
16	MY116E	MY216E	MY316E	MY416E
20	MY120E	MY220E	MY320E	MY420E
25	MY125E	MY225E	MY325E	MY425E
32	MY132E	MY232E	MY332E	MY432E
40	MY140E	MY240E	MY340E	MY440E
50	MY150E	MY250E	MY350E	MY450E
63	MY163E	MY263E	MY363E	MY463E

1 Polo = 1 ■ accesorable



MU216A

Tensión de empleo
230/400V~

Conexión:
- 16mm² cable flexible
- 25mm² cable rígido

Serie MU Curva C para instalaciones residenciales 6kA IEC 60898

In (A)	1 polo	2 polos	3 polos	4 polos
6	MU106A	MU206A	MU306A	MU406A
10	MU110A	MU210A	MU310A	MU410A
16	MU116A	MU216A	MU316A	MU416A
20	MU120A	MU220A	MU320A	MU420A
25	MU125A	MU225A	MU325A	MU425A
32	MU132A	MU232A	MU332A	MU432A
40	MU140A	MU240A	MU340A	MU440A
50	MU150A	MU250A	MU350A	MU450A
63	MU163A	MU263A	MU363A	MU463A

1 Polo = 1 ■ accesorable

Auxiliares y accesorios



MZ201



MZ202



MZ212

Para int. Aut. Series MUxxxA, NC, HLF, HMK

	Ancho en ■	Referencia
Contacto aux. 1NA+1NC 5A - 230V~	1/2	MZ201
Contacto de defecto 1 NA+1NC 5A - 230V~	1/2	MZ202
Bobina de disparo 230 - 400V~	1	MZ203
Bobina de disparo 12 - 48V	1	MZ204
Bobina de mínima tensión 48V	1	MZ205
Bobina de emisión 230V~	1	MZ206
Bobina de protección contra las sobretensiones permanentes. Fase-neutro 230V~	1	MZ212
Etiquetas de identificación (1 juego = 120 etiquetas)		MZ176
Dispositivo de bloqueo precintable	1	MZN175

Peines de unión de lengüeta



KB263A

Descripción	Módulos	Referencia
1 polo 63A	12	KB163A
2 polos 63A	12	KB263A
3 polos 63A	12	KB363A
4 polos 63A	12	KB463A

Peines de unión de lengüeta, 1 metro

Descripción	Módulos	Referencia
1 polo 100A	57	KB190B
2 polos 80A	56	KB280B
3 polos 80A	57	KB380B
4 polos 80A	56	KB480B

Peines de unión horquilla



KDN263A

Descripción	Módulos	Referencia
1 polo 63A	12	KDN163A
2 polos 63A	12	KDN263A
3 polos 63A	12	KDN363A

1 polo = 1



KF81A

Bornes de conexión

Descripción	Referencia
1x25mm ² con lengüeta	KF81A
2x16mm ² con lengüeta	KF82A
1x35mm ² con lengüeta lateral (compatible aluminio)	KF83A
2x25mm ² con lengüeta lateral	KF84A

Borneras repartidoras de carga



KJ125B

Descripción	Ancho en	Referencia
2P In 90A 2x25 + 10x16mm ²	129 (7,5)	KJ01A
2P In 125A 4x16 + 9x10mm ² + tapa IP 2x	129 (7,5)	KJ01AN
4P In 100A 2x16 + 5x10mm ²	72 (4)	KJ100A
4P In 125A 1x35 + 3x25 + 11x10mm ²	171 (9,5)	KJ125B
4P In 160A 1x50 + 3x25 + 8x16mm ²	162 (9)	KJ160A

Barra de neutro aisladas

Descripción	Referencia
Para repartidores de 100A (KJ100A) 2x16+5x6mm ² con cable flexible	KJ07NB

Para repartidores de 125A (KJ125B) 1x35+3x25+11x10mm ² con cable flexible	KJ15NB
---	---------------

Para repartidores de 160A (KJ160A) 1x20+7x16+4x10mm ² con cable flexible	KJ12NB
--	---------------

1 polo = 1

Bloques de conexión unipolares



KJ02A

Descripción	Referencia
1P In 125A 1x35 + 7x16 mm ²	KJ02D
1P In 160A 1x70 + 6x16 mm ²	KJ02C
1P In 250A 1x95 / 2x25 + 5x16 + 4x10 mm ²	KJ02A
1P In 400A 1x150/ 2x25 + 5x16 + 4x10 mm ²	KJ02B

Repartidor enchufable tetrapolar 250 A

Descripción	Referencia
Sin conectores	KJ03A